# AXON EASY S
# 180

do **180 kW**
**6 min**
na 100 KM trasy



ekoenergetyka.com



AXON EASY S
180

do **180 kW**

2205_Rev.5

# AXON EASY S
## 180

| STANDARD | | 180 (1 X 180) | 180 (2 X 90) | 180 (3 X 60) |
|---|---|---|---|---|
| WYJŚCIE | Wyjście satelita x1 | ● | ✕ | ✕ |
| | Wyjście satelita x2 | ✕ | ● | ✕ |
| | Wyjście satelita x3 | ✕ | ✕ | ● |
| OBUDOWA | RAL 9016 | ● | ● | ● |
| INTERFEJS UŻYTKOWNIKA | Przycisk awaryjny | ● | ● | ● |
| LICZNIKI | Licznik energii wejściowej | ● | ● | ● |
| KOMUNIKACJA | GSM (LTE)Ekoenergetyka | ● | ● | ● |
| | GSM (LTE)Klienta | ● | ● | ● |
| | Ethernet | ● | ● | ● |
| Kod zamówienia: | | AXE-B8C0X0000H-9016 | AXE-B8D0X0000H-9016 | AXE-B8E0X0000H-9016 |

**OPCJE DODATKOWO PŁATNE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBUDOWA | Kolor RAL (Inny) | o | o | o |
| | Dodatkowe oklejanie | o | o | o |
| | Anty graffiti | o | o | o |
| LICZNIKI | Licznik energii wyjściowej | o | o | o |
| | Licznik energii wyjściowej (zgodny z Eichrecht) | Dostępny w satelicie Nevron | | |
| PŁATNOŚCI | 6-payments | | | |
| INTERFEJS UŻYTKOWNIKA | Wyświetlacz | W zależności od satelity | | |
| | Czytnik kart RFiD | | | |

Specyfikacja stacji bazowej - nie posiada okablowania połączeń zewnętrznych

● standard/występuje o opcja(dodatkowopłatne) ✕ niedostępny – niewystępuje



AXON EASY S
180

SMART ENERGY SYSTEMS EKOENERGETYKA

**DANE TECHNICZNE** 180 [kW]

| | | |
|---|---|---|
| MOC WEJŚCIOWA | Zasilanie [V/Hz] | AC, 3 x 400 / 50 |
| | Moc przyłączeniowa [kVA] | 198 |
| | Podłączenie do sieci zasilającej | Przyłącze kablowe w układzie TNS |
| | Współczynnik mocy | ›0,98 (dla mocy wyjściowej ›25%) |
| WYDAJNOŚĆ | Sprawność [%] | › 94 |
| | Maksymalny prąd ładowania [A] | 3 x 250 |
| | Zakres napięcia wyjściowego [V] | 150 - 1000 |
| KOMUNIKACJA | Tryb ładowania | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121 |
| | Protokół | OCPP 1.6-J<br>OCPP 2.0.1 |
| OGÓLNE | Obudowa | Stalowa z powłoką galwaniczną |
| | Stopień ochrony (poza HMI) | IP54 / IK10 |
| | Wymiary gabarytowe [mm] [H x W x D] | 2000 x 750 x 980 |
| | Waga [kg] | ~450 - 550 |
| | Poziom emisji hałasu [dBA] | ‹60 |
| | Zakres temperatur roboczych [°C] | -25-+55<br>›40 możliwe ograniczenie mocy wyjściowej |
| | Wysokość operacyjna [m] | ≤ 2000 |
| | Zgodność z normami | CE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30UE, RED 2014/53/UE |

2205_Rev.5