AXON EASY S
90 120 150

do **150 kW**
8 min
na 100 KM trasy

ekoenergetyka.com

2205_Rev.5

EKO SMART ENERGY SYSTEMS ENERGETYKA

AXON EASY S
90 120 150

do **150 kW**

2205_Rev.5

AXON EASY S
90 120 150

STANDARD		90 S1	120 S1	120 S2	150 S1
WYJŚCIE	Wyjście satelita x1	●	●	–	●
	Wyjście satelita x2	–	–	●	–
OBUDOWA	RAL 9016	●	●	●	●
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Przycisk awaryjny	●	●	●	●
LICZNIKI	Licznik energii wejściowej	●	●	●	●
KOMUNIKACJA	GSM (LTE) Ekoenergetyka	●	●	●	●
	GSM (LTE) Klienta	●	●	●	●
	Ethernet	●	●	●	●
Kod zamówienia:		AXE-A8C0X0000H-9016	AXE-B2C0X0000H-9016	AXE-B2D0X0000H-9016	AXE-B5C0X0000H-9016

OPCJE DODATKOWO PŁATNE

OBUDOWA	Kolor RAL (Inny)	o	o	o	o
	Dodatkowe oklejanie	o	o	o	o
	Anty graffiti	o	o	o	o
LICZNIKI	Licznik energii wyjściowej	o	o	o	o
	Licznik energii wyjściowej (zgodny z Eichrecht)	Dostępny w satelicie Nevron			
PŁATNOŚCI	6-payments				
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wyświetlacz	W zależności od satelity			
	Czytnik kart RFiD				
	Kolumna sygnalizacyjna				

Specyfikacja stacji bazowej - nie posiada okablowania połączeń zewnętrznych

● standard/występuje o opcja(dodatkowopłatne) × niedostępny – niewystępuje

AXON EASY S
90 120 150

SMART ENERGY SYSTEMS EKOENERGETYKA

DANE TECHNICZNE		90	120	150 [kW]
MOC WEJŚCIOWA	Zasilanie [V/Hz]	AC, 3 x 400 / 50		
	Moc przyłączeniowa [kVA]	99	132	165
	Podłączenie do sieci zasilającej	Przyłącze kablowe w układzie TNS		
	Współczynnik mocy	›0,98 (dla mocy wyjściowej ›25%)		
WYDAJNOŚĆ	Sprawność [%]	› 94		
	Maksymalny prąd ładowania [A]	250		
	Zakres napięcia wyjściowego [V]	150 - 1000		
KOMUNIKACJA	Tryb ładowania	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121		
	Protokół	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1		
OGÓLNE	Obudowa	Stalowa z powłoką galwaniczną		
	Stopień ochrony (poza HMI)	IP54 / IK10		
	Wymiary gabarytowe [mm] [H x W x D]	2000 x 750 x 980		
	Waga [kg]	~450	~500	~500
	Poziom emisji hałasu [dBA]	‹60		
	Zakres temperatur roboczych [°C]	-25-+55 ›40 możliwe ograniczenie mocy wyjściowej		
	Wysokość operacyjna [m]	≤ 2000		
	Zgodność z normami	CE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30UE, RED 2014/53/UE		

Wstępne dane techniczne