

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	CCS CCS	CCS	CCS CCS	CCS	CCS CCS	CCS HPC CCS HPC	
PUISSANCE	60	90	120	150	180	180	[kW]
ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE	✓	-	✓	-	-	-	

PUISSANCE D'ENTREE

Alimentation électrique [V / Hz]	AC, 3x400 / 50					
Puissance de connexion [kVA]	66	99	132	165	198	198
Connexion au secteur	Raccordement des câbles dans le système TNS					
Facteur de puissance	> 0,98 (pour une puissance de sortie supérieure à 25 %)					

EFFICACITÉ

Rendement [%]	> 95 (dans des conditions de fonctionnement optimales)					
Courant de chargement maximal [A]	CCS 200	CCS 250	CCS 250	CCS 400 (jusqu'à 500)	CCS 400 (jusqu'à 500)	CCS HPC 500
Plage de tension de sortie [V]	150 - 1000					

COMMUNICATION

Mode de chargement	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121					
Protocole	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1					

INFORMATION GENERALES

Boîtier	Acier avec revêtement galvanisé					
Couleur	RAL 9016					
Indice de protection	IP 54 IK 10					
Dimensions hors tout [H x W x D] (mm)	2120 x 750 x 1050					
Poids [kg]	~450	~400	~550	~600	~700	~750
Niveau d'émission sonore [dBA]	< 60					
Plage de température de fonctionnement [°C]	- 35 +55 > 40 limitation possible de la puissance de sortie					
Altitude de fonctionnement [m.a.s.l.]	≤ 2000					
Conformité aux normes	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE					

AXON EASY 180

VERSIONS STANDARD | ÉQUIPEMENT

Code Produit	Puissance	Connecteurs	Longueur	Compteurs d'énergie	Terminal de paiement	Marquage	Écran publicitaire	Division de la puissance	Connecteur AC
AXE-S1A3-114410001-00109016-510010XXX0	60	CCS / CCS	5m / 5m	Standard	-	-	-	50/50	-
AXE-S1A5-104010000-00109016-510010XXX0	90	CCS *	5m	Standard	-	-	-	-	-
AXE-S1A7-114410001-00109016-510010XXX0	120	CCS / CCS	5m / 5m	Standard	-	-	-	50/50	-
AXE-S1A8-104010000-00109016-510010XXX0	150	CCS **	5m	Standard	-	-	-	-	-
AXE-S1B0-114410001-00109016-510010XXX0	180	CCS / CCS	5m / 5m	Standard	-	-	-	50/50	-
AXE-S1B0-224410001-00109016-510010XXX0	180	CCS HPC / CCS HPC	5m / 5m	Standard	-	-	-	50/50	-

OPTIONS CONFIGURABLES

Catégories D'options	Sélection Des options	Fragment do code	AXE-01	-	1-	0109016-510010XXX0
Puissance	60kW	A3				
	90kW *	A5				
	120kW	A7				
	150kW *	A8				
	180kW	B0				
	60kW U → 120kW	G9				
	60kW U → 180kW	G6				
	120kW U → 180kW	G5				
Connecteurs #1, #2	CCS / -	10				
	- / CCS	01				
	CCS / CCS	11				
	CCS HPC / CCS HPC	22				
	CCS / CHAdeMO**	31				
Longueur du câble [m]	5 / -	40				
	- / 5	04				
	5 / 5	44				
	7 / 7 ***	88				
	9,5 / 9,5 ***	DD				
	5 / 4 ****	42				
Compteurs d'énergie	Standard	1				
	Eichrecht	2				
	MID	3				
Terminal de paiement	-	0				
	PAX IM 30 - CCV	1				
	PAX IM 30 - eService	2				
	Payter Apollo - Wordline	3				
	Valina - Worldine	4				
Marquage	-	0				
	Mini	1				
	Midi	2				
	Maxi	3				
	Full Wrap	4				
Écran publicitaire	-	0				
	24"	1				
Connecteur AC	-	0				
	Connecteur T2S	8				

Standard indique le compteur produit par Ekoenergetyka

* 1 x CCS - pour les variantes de puissance 90, 150 kW

** CHAdeMO - option pour les variantes 60, 60 U, 120, 120 U, 180 kW

*** Uniquement les connecteurs non refroidis

**** Longueurs pour la variante CCS / CHAdeMO