

AXON EASY 180

DANE TECHNICZNE

KONFIGURACJA	CCS CCS	CCS	CCS CCS	CCS	CCS CCS	CCS HPC CCS HPC	
MOC	60	90	120	150	180	180	[kW]
ROZBUDOWA MOCY	✓	-	✓	-	-	-	

MOC WEJŚCIOWA

Zasilanie [V / Hz]	AC, 3x400 / 50					
Moc przyłączeniowa [kVA]	66	99	132	165	198	198
Podłączenie do sieci	Przyłącze kablowe w układzie TNS					
Współczynnik mocy	> 0,98 (dla mocy wyjściowej > 25%)					

WYDAJNOŚĆ

Sprawność [%]	> 95 (w optymalnych warunkach pracy)					
Max. prąd ładowania [A]	CCS 200	CCS 250	CCS 250	CCS 400 (do 500)	CCS 400 (do 500)	CCS HPC 500
Zakres napięcia wyjściowego [V]	150 - 1000					

KOMUNIKACJA

Tryb ładowania	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121					
Protokół	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1					

OGÓLNE

Obudowa	Stalowa z powłoką galwaniczną					
Kolor	RAL 9016					
Stopień ochrony	IP 54 IK 10					
Wymiary gabarytowe [H x W x D] (mm)	2120 x 750 x 1050					
Waga [kg]	~450	~400	~550	~600	~700	~750
Poziom emisji hałasu [dBA]	< 60					
Zakres temperatur roboczych [°C]	- 35 +55 > 40 możliwe ograniczenie mocy wyjściowej					
Wysokość operacyjna [m n.p.m.]	≤ 2000					
Zgodność z normami	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE					

AXON EASY 180

WERSJE STANDARDOWE | WYPOSAŻENIE

Kod produktu	Moc	Złącza	Długości	Licznik DC	Terminal Płatniczy	Branding	Ekran reklamowy	Podział mocy	Gniazdo AC
AXE-S1A3-114410001-00109016-510010XXX0	60	CCS / CCS	5m / 5m	Standard	-	-	-	50/50	-
AXE-S1A5-104010000-00109016-510010XXX0	90	CCS *	5m	Standard	-	-	-	-	-
AXE-S1A7-114410001-00109016-510010XXX0	120	CCS / CCS	5m / 5m	Standard	-	-	-	50/50	-
AXE-S1A8-104010000-00109016-510010XXX0	150	CCS **	5m	Standard	-	-	-	-	-
AXE-S1B0-114410001-00109016-510010XXX0	180	CCS / CCS	5m / 5m	Standard	-	-	-	50/50	-
AXE-S1B0-224410001-00109016-510010XXX0	180	CCS HPC / CCS HPC	5m / 5m	Standard	-	-	-	50/50	-

OPCJE KONFIGUROWALNE

Kategorie opcji	Wybór opcji	Element kodu	AXE-01	-	1-	0109016-510010XXX0
Moc ładowania	60kW	A3				
	90kW *	A5				
	120kW	A7				
	150kW *	A8				
	180kW	B0				
	60kW U → 120kW	G9				
	60kW U → 180kW	G6				
	120kW U → 180kW	G5				
Złącza #1 i #2	CCS / -	10				
	- / CCS	01				
	CCS / CCS	11				
	CCS HPC / CCS HPC	22				
	CCS / CHAdeMO**	31				
Długość złącz [m]	5 / -	40				
	- / 5	04				
	5 / 5	44				
	7 / 7 ***	88				
	9,5 / 9,5 ***	DD				
	5 / 4 ****	42				
Licznik DC	Standard	1				
	Eichrecht	2				
	MID	3				
Terminal płatniczy	-	0				
	PAX IM 30 - CCV	1				
	PAX IM 30 - eService	2				
	Payter Apollo - Wordline	3				
	Valina - Worldine	4				
Branding	-	0				
	Mini	1				
	Midi	2				
	Maxi	3				
	Full Wrap	4				
Ekran reklamowy	-	0				
	24"	1				
Gniazdo AC	-	0				
	Gniazdo T2S	8				

Standard oznacza licznik produkcji Ekoenergetyka

* 1 x CCS - dla wariantów mocy 90, 150 kW

** CHAdeMO - opcja dla wariantów 60, 60 U, 120, 120 U, 180 kW

*** Tylko złącza niechłodzone

**** Długości dla wariantu CCS / CHAdeMO