

# AXON EASY S 180

## TECHNISCHE DATEN

KONFIGURATION	3 x satellit	
MAXIMALE LADELEISTUNG	180 (3x60)	[kW]

## EINGANG

Spannungsversorgung [V / Hz]	AC, 3x400 / 50
Anschlussleistung [kVA]	198
Anschluss an das Stromnetz	Kabelanschluss in TNS-Anordnung
Leistungsfaktor	> 0,95 (für maximale Leistung)

## AUSGANG

Wirkungsgrad [%]	> 95 (unter optimalen Arbeitsbedingungen)
Maximaler Ladestrom [A]	250 / 3 x 100
Ausgangsspannungsbereich [V]	150 - 1000

## KOMMUNIKATION

Auflade-Modus	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protokoll	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

## ALLGEMEIN

Gehäuse	Stahl galvanisch beschichtet
Schutzgrad	IP 54 IK 10
Abmessungen [H x W x D] [mm]	2000 x 750 x 980
Gewicht [kg]	~550
Geräuschemissionspegel [dBA]	< 60
Betriebstemperaturbereich [°C]	- 25 +55 > 40 mögliche Ausgangsleistungsbegrenzung
Betriebshöhe [m.ü.M.]	≤ 2000
Normkonformität	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE

# AXON EASY S 180

## AUSRÜSTUNG

KONFIGURATION	3 x satellit	
MAXIMALE LADELEISTUNG	180 (3x60)	[kW]

## LADEKABEL

DC-Anschlüsse	3 x CCS (Satellit)
---------------	--------------------

## GEHÄUSE

Farbe	RAL 9016
RAL-Farbe (andere)	Option
Zusätzliches Branding	Option
Anti-Graffiti	Option

## BENUTZEROBERFLÄCHE

Display	Verfügbar als Satellit
Notfall Knopf	Verfügbar als Satellit
RFID-Kartenleser	Verfügbar als Satellit
Signalsäule	Verfügbar als Satellit

## ZÄHLER

Ausgangs-Energiezähler	Verfügbar als Satellit
Eingangs-Energiezähler	✓
Eichrecht konform	Verfügbar als Satellit

## BEZAHLSYSTEM

PAX IM 30 - CCV	Verfügbar als Satellit
PAX IM 30 - eService	Verfügbar als Satellit
Payter Apollo - Wordline	Verfügbar als Satellit
Valina - Wordline	Verfügbar als Satellit

## KOMMUNIKATION

Datentransfer	GSM (LTE) EEP GSM (LTE) Kunde Ethernet
Katalogcode	AXY -B8E0X0000H -9016