

## DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	CCS	CCS CCS	
COURANT DE CHARGEMENT MAXIMAL [A]	400 (jusqu'à 500)	400 (jusqu'à 500)	[A]

## COMMUNICATION

Mode de chargement	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protocole	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

## INFORMATION GENERALES

Boîtier	Acier avec revêtement galvanisé	
Couleur - Boîtier	DB 703	
Couleur - Panneau avant	RAL 9005	
Couleur - Boîtier - en option	Palette RAL	
Branding	Option	
Revêtement anti-graffiti	Option	
Indice de protection	IP 54 IK 10	
Dimensions hors tout [H x W x D] (mm)	2000 x 400 x 250 (Boîtier) 2300 x 610 x 250 (avec CMS)	2000 x 400 x 290 (Boîtier) 2300 x 845 x 290 (avec CMS)
Poids [kg]	~150	~180
Plage de température de fonctionnement [°C]	- 35 +55 > 40 limitation possible de la puissance de sortie	
Altitude de fonctionnement [m.a.s.l.]	≤ 2000	
Conformité aux normes	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE	
Communication	Fibre optique	

# SAT 400

## VERSIONS STANDARD | ÉQUIPEMENT

Código del Producto	Courant	Connecteurs	Longueur	Compteurs d'énergie	Panneau Frontal	Terminal de Paiement	Écran publicitaire	CMS	Marquage
SA4-S10-105030800900D703-11001000	250 A	CCS / -	5,5 m	MID	1	-	-	x1	-
SA4-S10-010530800900D703-11001000	250 A	- / CCS	5,5 m	MID	1	-	-	x1	-
SA4-S10-115530800A00D703-11001000	250 A	CCS / CCS	5,5 m / 5,5 m	MID	1	-	-	x2	-
SA4-S11-105030800900D703-11001000	jusqu'à 500 A	CCS / -	5,5 m	MID	1	-	-	x1	-
SA4-S11-010530800900D703-11001000	jusqu'à 500 A	- / CCS	5,5 m	MID	1	-	-	x1	-
SA4-S11-115530800A00D703-11001000	jusqu'à 500 A	CCS / CCS	5,5 m / 5,5 m	MID	1	-	-	x2	-

## OPTIONS CONFIGURABLES

Catégories D'options	Sélection Des options	Fragment do code	
			SA4-01 - 0 9016-11001000
<b>Courant</b>	jusqu'à 250 A jusqu'à 500 A	0 1	
<b>Connecteurs #1, #2</b>	CCS / - - / CCS CCS CCS	10 01 11	
<b>Longueur du câble [m]</b>	5,5 / - - / 5,5 5,5 / 5,5	50 05 55	
<b>Compteurs d'énergie</b>	Eichrecht MID	2 3	
<b>Panneau frontal</b>	x1 x2 *	0 1	
<b>Terminal de paiement</b>	- PAX IM 30 - CCV PAX IM 30 - eService Payter Apollo - Cloud Solutions Valina - Worldline	8 1 2 3 4	
<b>Nombre de terminaux</b>	- x1 x2 *	0 1 2	
<b>Écran publicitaire</b>	- x1 ("19) x2 ("19) *	0 2 3	
<b>Système de gestion des câbles (CMS)</b>	x1 x2	9 A	
<b>Marquage</b>	- Mini Midi Maxi	0 1 2 3	

\* option disponible sur demande