

AXON EASY 180



DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	CCS CCS	CCS CCS	
PUISSANCE	120	180	[kW]
ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE	✓	-	

PUISSANCE D'ENTREE

Alimentation électrique [V / Hz]	AC, 3x400 / 50		
Puissance de connexion [kVA]	126	189	
Connexion au secteur	Raccordement des câbles dans le système TNS		
Facteur de puissance	> 0,98 (pour une puissance de sortie supérieure à 25 %)		
Protection contre les courants différentiels	Type A Type B (option)		

EFFICACITÉ

Rendement [%]	> 96,5 (dans des conditions de fonctionnement optimales)		
Courant de chargement maximal [A]	CCS 400	CCS 400 (jusqu'à 500)	
Plage de tension de sortie [V]	150 - 1000		

COMMUNICATION

Mode de chargement	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protocole	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

INFORMATION GENERALES

Boîtier	Acier avec revêtement galvanisé		
Couleur - Boîtier	DB 703		
Couleur - panneau avant	RAL 9005		
Couleur - boîtier - option	Palette RAL		
Indice de protection	IP 54 IK 10		
Dimensions hors tout [H x W x D] (mm)	2130 x 750 x 980 (boîtier) 2130 x 980 x 1075 (avec système de gestion des câbles)		
Poids [kg]	~600	~700	
Niveau d'émission sonore [dBA]	< 60 (à la distance de 1 m)		
Plage de température de fonctionnement [°C]	- 35 +55 > 40 limitation possible de la puissance de sortie		
Altitude de fonctionnement [m.a.s.l.]	≤ 2000		
Conformité aux normes	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE		

AXON EASY 180



VERSIONS STANDARD | ÉQUIPEMENT

Code Produit	Puissance	Connecteurs	Longueur	Compteurs d'énergie	Terminal de paiement	Marquage	Écran publicitaire	Division de la puissance	Connecteur AC
AXE-S1G5-114438021-A010D703-510010XXX0	120 U	CCS / CCS	5m / 5m	MID	-	-	-	50/50	-
AXE-S1B0-114438021-A010D703-510010XXX0	180	CCS / CCS	5m / 5m	MID				50/50	

OPTIONS CONFIGURABLES

Catégories D'options	Sélection Des options	Fragment do code	AXE-O1	-11				1-	010D703-51001	XXX0
Puissance	180kW	B0	●							
	120kW U → 180kW	G5								
Longueur du câble [m] **	5 / 5	44	●							
	7 / 7	88								
	9 / 9	CC								
Compteurs d'énergie	Eichrecht	2	●							
	MID	3								
Terminal de paiement	-	8								
	PAX IM 30 - CCV	1								
	PAX IM 30 - eService	2	●							
	Payter Apollo - Cloud Solutions	3								
	Valina - Worldine	4								
Marquage	-	0								
	Mini	1	●							
	Midi	2								
	Maxi	3								
Écran publicitaire	-	2	●							
	23,8"	1								
Connecteur AC	-	A	●							
	Connecteur T2S	8								
Protection contre les courants différentiels	Type A	0	●							
	Type B	9								