

AXON EASY 180



TECHNISCHE DATEN

KONFIGURATION	CCS CCS	CCS CCS	
LADELEISTUNG	120	180	[kW]
LEISTUNGS-UPGRADE	✓	-	

EINGANG

Spannungsversorgung [V / Hz]	AC, 3x400 / 50		
Anschlussleistung [kVA]	126	189	
Anschluss an das Stromnetz	Kabelanschluss in TNS-Anordnung		
Leistungsfaktor	> 0,98 (für Ausgangsleistung über 25 %)		
Differential-Strom-Schutz	Typ A Typ B (Option)		

AUSGANG

Wirkungsgrad [%]	> 96,5 (unter optimalen Arbeitsbedingungen)		
Maximaler Ladestrom [A]	CCS 400	CCS 400 (bis 500)	
Ausgangsspannungs-bereich [V]	150 - 1000		

KOMMUNIKATION

Auflade-Modus	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protokoll	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

ALLGEMEIN

Gehäuse	Stahl galvanisch beschichtet		
Farbe -Gehäuse	DB 703		
Farbe - frontplatte	RAL 9005		
Farbe - gehäuse - option	RAL-Palette		
Schutzgrad	IP 54 IK 10		
Abmessungen [H x W x D] (mm)	2130 x 750 x 980 (Gehäuse) 2130 x 980 x 1075 (mit Kabelmanagement-System)		
Gewicht [kg]	~600	~700	
Geräuschemissions-pegel [dBA]	< 60 (im Abstand von 1 m)		
Betriebstemperatur-bereich [°C]	- 35 +55 > 40 mögliche Ausgangsleistungsbegrenzung		
Betriebshöhe [m.ü.M.]	≤ 2000		
Normkonformität	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE		

AXON EASY 180

STANDARDVERSIONEN | AUSRÜSTUNG

Produkt code	Ladeleistung	Steckverbinder	Länge	Zähler	Zahlungsterminal	Folierung	Werbefildschirm	Leistungsverteilung	AC-Steckdose
AXE-S1G5-114438021-A010D703-510010XXX0	120 U	CCS / CCS	5m / 5m	MID	-	-	-	50/50	-
AXE-S1B0-114438021-A010D703-510010XXX0	180	CCS / CCS	5m / 5m	MID				50/50	

KONFIGURIERBARE OPTIONEN

Kategorien Der optionen	Auswahl der Optionen	Code- Fragment	AXE-O1	-11				1-	010D703-51001	XXX0
Ladeleistung	180kW	B0	●							
	120kW U → 180kW	G5								
Kabellänge [m] **	5 / 5	44	●							
	7 / 7	88								
	9 / 9	CC								
Zähler	Eichrecht	2	●							
	MID	3								
Zahlungsterminal	-	8	●							
	PAX IM 30 - CCV	1								
	PAX IM 30 - eService	2								
	Payter Apollo - Cloud Solutions	3								
	Valina - Worldine	4								
Folierung	-	0	●							
	Mini	1								
	Midi	2								
	Maxi	3								
Werbefildschirm	-	2	●							
	23,8"	1								
AC-Steckdose	-	A	●							
	T2S-Steckdose	8								
Differential-Strom-Schutz	Typ A	0	●							
	Typ B	9								