

AXON EASY 400



TECHNISCHE DATEN

KONFIGURATION	CCS CCS	CCS HPC CCS HPC	CCS CCS	CCS HPC CCS HPC	CCS CCS	CCS HPC CCS HPC
LADELEISTUNG	240	240	320	320	400	400 [kW]
LEISTUNGS-UPGRADE	✓	✓	✓	✓	-	-
DYNAMISCHES LASTVERTEILUNGSSYSTEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EINGANG

Spannungsversorgung [V / Hz]	AC, 3x400 / 50					
Anschlussleistung [kVA]	252	252	336	336	420	420
Anschluss an das Stromnetz	Kabelanschluss in TNS-Anordnung					
Leistungsfaktor	> 0,98 (für Ausgangsleistung über 25 %)					
Differential-Strom-Schutz	Typ A Typ B (Option)					

AUSGANG

Wirkungsgrad [%]	> 96,5 (unter optimalen Arbeitsbedingungen)					
Aktive Blindleistungskompensation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maximaler Ladestrom [A]	CCS 400 (bis zu 500)	CCS HPC 500	CCS 400 (bis zu 500)	CCS HPC 500	CCS 400 (bis zu 500)	CCS HPC 500
Ausgangsspannungs-bereich [V]	150 - 1000					

KOMMUNIKATION

Auflade-Modus	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protokoll	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

ALLGEMEIN

Gehäuse	Stahl galvanisch beschichtet					
Farbe -Gehäuse	DB 703					
Farbe - frontplatte	RAL 9005					
Farbe - gehäuse - option	RAL -Palette					
Schutzgrad	IP 54 IK 10					
Abmessungen [H x W x D] (mm)	2130 x 750 x 980 (Gehäuse) 2130 x 980 x 1075 (mit Kabelmanagement-System)					
Gewicht [kg]	~500	~550	~600	~650	~700	~750
Geräuschemissions-pegel [dBA]	< 60 (im Abstand von 1 m)					
Betriebstemperatur-bereich [°C]	- 35 +55 > 40 mögliche Ausgangsleistungsbegrenzung					
Betriebshöhe [m.ü.M.]	≤ 2000					
Normkonformität	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE					

AXON EASY 400



STANDARDVERSIONEN | AUSRÜSTUNG

Produkt code	Ladeleistung	Steckverbinder	Länge	Zähler	Zahlungs-terminal	Folierung	Werbebildschirm	Leistungsverteilung
AXE-S1G7-114438022-0012D703-510010XXX0	240 U	CCS / CCS	5m / 5m	MID				DLBS
AXE-S1G7-224438022-0012D703-510010XXX0	240 U	CCS HPC / CCS HPC	5m / 5m	MID				DLBS
AXE-S1G8-114438022-0012D703-510010XXX0	320 U	CCS / CCS	5m / 5m	MID				DLBS
AXE-S1G8-224438022-0012D703-510010XXX0	320 U	CCS HPC / CCS HPC	5m / 5m	MID	-	-	-	DLBS
AXE-S1C2-114438022-0012D703-510010XXX0	400	CCS / CCS	5m / 5m	MID				DLBS
AXE-S1C2-224438022-0012D703-510010XXX0	400	CCS HPC / CCS HPC	5m / 5m	MID				DLBS

KONFIGURIERBARE OPTIONEN

Kategorien Der Optionen	Auswahl der Optionen	Code -Fragment	AXE-O1	-						2-002D703-51001	XXX0
Ladeleistung	400 kW	C2									
	240 kW U > 400 kW	G7	•								
	320 kW U > 400 kW	G8									
Anschlüsse #1, #2	CCS / CCS	11	•								
	CCS HPC / CCS HPC	22									
Kabellänge [m]	5 / 5	44									
	7 / 7 *	88	•								
	9 / 9 *	CC									
Zähler	Eichrecht	2	•								
	MID	3									
Zahlungsterminal	-	8									
	PAX IM 30 - CCV	1									
	PAX IM 30 - eService	2	•								
	Payter Apollo - Cloud Solutions	3									
	Valina - Worldine	4									
Folierung	-	0									
	Mini	1	•								
	Midi	2									
	Maxi	3									
Werbebildschirm	-	2	•								
	23,8"	1									
Differential-Strom-Schutz	Typ A	0	•								
	Typ B (Option)	9									

* Nur ungekühlte Stecker