

SAT 400



DANE TECHNICZNE

KONFIGURACJA	CCS	CCS CCS	
MAKSYMALNY PRĄD ŁADOWANIA [A]	400 (do 500)	400 (do 500)	[A]

KOMUNIKACJA

Tryb ładowania	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protokół	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

OGÓLNE

Obudowa	Stalowa z powłoką galwaniczną		
Kolor - Obudowa	DB 703		
Kolor - Panel Frontowy	RAL 9005		
Kolor - Obudowa - opcja	Paleta RAL		
Branding	opcja		
Powłoka antygraffiti	opcja		
Stopień ochrony	IP 54 IK 10		
Wymiary gabarytowe [H x W x D] (mm)	2000 x 400 x 250 (obudowa) 2300 x 630 x 250 (z CMS)	2000 x 400 x 250 (obudowa) 2300 x 860 x 250 (z CMS)	
Waga [kg]	~150	~180	
Zakres temperatur roboczych [°C]	- 35 +55 > 40 możliwe ograniczenie mocy wyjściowej		
Wysokość operacyjna [m n.p.m.]	≤ 2000		
Zgodność z normami	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE		
Komunikacja	Światłowód Ethernet (opcja)		

SAT 400

WERSJE STANDARDOWE I WYPOSAŻENIE

Kod Produktu	Prąd	Złącza	Długości	Licznik DC	Terminal Płatniczy	Ekran reklamowy	CMS	Branding	Komunikacja	Komunikacja terminala płatniczego
SA4-S10-105030800900D703-11001000	250 A	CCS / -	5,5 m	MID	-	-	x1	-	Światłowód	GSM
SA4-S10-010530800900D703-11001000	250 A	- / CCS	5,5 m	MID	-	-	x1	-	Światłowód	GSM
SA4-S10-115530800A00D703-11001000	250 A	CCS / CCS	5,5 m / 5,5 m	MID	-	-	x2	-	Światłowód	GSM
SA4-S11-105030800900D703-11001000	do 500 A	CCS / -	5,5 m	MID	-	-	x1	-	Światłowód	GSM
SA4-S11-010530800900D703-11001000	do 500 A	- / CCS	5,5 m	MID	-	-	x1	-	Światłowód	GSM
SA4-S11-115530800A00D703-11001000	do 500 A	CCS / CCS	5,5 m / 5,5 m	MID	-	-	x2	-	Światłowód	GSM

OPCJE KONFIGUROWALNE

Kategorie opcji	Wybór opcji	Element kodu	SA4-01	-			0			0		D703-1	0	1000
Prąd	do 250 A	0	●											
	do 500 A	1		●										
Złącza #1 i #2	CCS / -	10	●											
	- / CCS	01		●										
	CCS / CCS	11			●									
Długość złącz [m]	5,5 / -	50	●											
	- / 5,5	05		●										
	5,5 / 5,5	55			●									
Licznik DC	Eichrecht	2	●											
	MID	3		●										
Terminal płatniczy	-	8												
	PAX IM 30 - CCV	1												
	PAX IM 30 - eService	2	●											
	Payter Apollo - Cloud Solutions	3												
	Valina - Worldline	4												
Ilość terminali	-	0	●											
	x1	1		●										
Ekran reklamowy	-	0	●											
	x1 ("19)	2		●										
System Zarządzania Kablami (CMS)	x1	9	●											
	x2	A		●										
Branding	-	0												
	Mini	1	●											
	Midi	2		●										
	Maxi	3			●									
Komunikacja	Światłowód	1	●											
	Ethernet	2		●										
Komunikacja terminala płatniczego	GSM	0	●											
	Ethernet	1		●										