

TECHNISCHE DATEN

|                         |                  |                  |     |
|-------------------------|------------------|------------------|-----|
| KONFIGURATION           | CCS              | CCS<br>CCS       |     |
| MAXIMALER LADESTROM [A] | 400<br>(bis 500) | 400<br>(bis 500) | [A] |

KOMMUNIKATION

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Auflade-Modus | IEC 61851-1<br>IEC 61851-23<br>IEC 61851-24<br>ISO 15118<br>DIN 70121 |
| Protokoll     | OCPP 1.6-J<br>OCPP 2.0.1                                              |

ALLGEMEIN

|                                 |                                                          |                                                          |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Gehäuse                         | Stahl galvanisch beschichtet                             |                                                          |  |
| Farbe - Gehäuse                 | DB 703                                                   |                                                          |  |
| Farbe - Frontplatte             | RAL 9005                                                 |                                                          |  |
| Farbe - Gehäuse - optional      | RAL-Palette                                              |                                                          |  |
| Branding                        | Option                                                   |                                                          |  |
| Anti-Graffiti-Beschichtung      | Option                                                   |                                                          |  |
| Schutzgrad                      | IP 54<br>IK 10                                           |                                                          |  |
| Abmessungen<br>[H x W x D] (mm) | 2000 x 400 x 250 (Gehäuse)<br>2300 x 630 x 250 (mit CMS) | 2000 x 400 x 250 (Gehäuse)<br>2300 x 860 x 250 (mit CMS) |  |
| Gewicht [kg]                    | ~150                                                     | ~180                                                     |  |
| Betriebstemperatur-bereich [°C] | - 35 +55<br>> 40 mögliche Ausgangsleistungsbegrenzung    |                                                          |  |
| Betriebshöhe<br>[m.ü.M.]        | ≤ 2000                                                   |                                                          |  |
| Normkonformität                 | CE<br>LVD 2014/35/UE<br>EMC 2014/30/UE<br>RED 2014/53/UE |                                                          |  |
| Kommunikation                   | Optische Faser<br>Ethernet (optional)                    |                                                          |  |

## STANDARDVERSIONEN | AUSRÜSTUNG

| Produkt Code                      | Strom     | Steckver-<br>binder | Länge         | Zähler | Zahlungs-<br>terminal | Werbepild-<br>schirm | CMS | Folierung | Kommuni-<br>kation | Kommunikation<br>der Zahlungs-<br>terminals |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|--------|-----------------------|----------------------|-----|-----------|--------------------|---------------------------------------------|
| SA4-S10-105030800900D703-11001000 | 250 A     | CCS / -             | 5,5 m         | MID    | -                     | -                    | x1  | -         | Optische Faser     | GSM                                         |
| SA4-S10-010530800900D703-11001000 | 250 A     | - / CCS             | 5,5 m         | MID    | -                     | -                    | x1  | -         | Optische Faser     | GSM                                         |
| SA4-S10-115530800A00D703-11001000 | 250 A     | CCS / CCS           | 5,5 m / 5,5 m | MID    | -                     | -                    | x2  | -         | Optische Faser     | GSM                                         |
| SA4-S11-105030800900D703-11001000 | bis 500 A | CCS / -             | 5,5 m         | MID    | -                     | -                    | x1  | -         | Optische Faser     | GSM                                         |
| SA4-S11-010530800900D703-11001000 | bis 500 A | - / CCS             | 5,5 m         | MID    | -                     | -                    | x1  | -         | Optische Faser     | GSM                                         |
| SA4-S11-115530800A00D703-11001000 | bis 500 A | CCS / CCS           | 5,5 m / 5,5 m | MID    | -                     | -                    | x2  | -         | Optische Faser     | GSM                                         |

## KONFIGURIERBARE OPTIONEN

| Kategorien<br>Der optionen                 | Auswahl<br>der Optionen                                                                               | Code<br>-Fragment     | SA4-01 | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | D703-1 |  | 0 |  | 1000 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--------|--|---|--|------|
| <b>Strom</b>                               | bis 250 A<br>bis 500 A                                                                                | 0<br>1                | •      |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        |  |   |  |      |
| <b>Anschlüsse #1, #2</b>                   | CCS / -<br>- / CCS<br>CCS CCS                                                                         | 10<br>01<br>11        | •      |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        |  |   |  |      |
| <b>Kabellänge [m]</b>                      | 5,5 / -<br>- / 5,5<br>5,5 / 5,5                                                                       | 50<br>05<br>55        | •      |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        |  |   |  |      |
| <b>Zähler</b>                              | Eichrecht<br>MID                                                                                      | 2<br>3                | •      |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        |  |   |  |      |
| <b>Zahlungsterminal</b>                    | -<br>PAX IM 30 - CCV<br>PAX IM 30 - eService<br>Payter Apollo - Cloud Solutions<br>Valina - Worldline | 8<br>1<br>2<br>3<br>4 | •      |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        |  |   |  |      |
| <b>Anzahl der Terminals</b>                | -<br>x1                                                                                               | 0<br>1                | •      |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        |  |   |  |      |
| <b>Werbepildschirm</b>                     | -<br>x1 ("19)                                                                                         | 0<br>2                | •      |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        |  |   |  |      |
| <b>Kabelmanagementsystem (CMS)</b>         | x1<br>x2                                                                                              | 9<br>A                | •      |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        |  |   |  |      |
| <b>Folierung</b>                           | -<br>Mini<br>Midi<br>Maxi                                                                             | 0<br>1<br>2<br>3      | •      |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        |  |   |  |      |
| <b>Kommunikation</b>                       | Optische Faser<br>Ethernet                                                                            | 1<br>2                | •      |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        |  |   |  |      |
| <b>Kommunikation der Zahlungsterminals</b> | GSM<br>Ethernet                                                                                       | 0<br>1                | •      |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        |  |   |  |      |