

AXON EASY 180



SCHEDA TECNICA

CONFIGURAZIONE	CCS CCS	CCS CCS	
POTENZA	120	180	[kW]
UPGRADE DI POTENZA	✓	-	

POTENZA IN INGRESSO

Alimentazione [V / Hz]	AC, 3x400 / 50		
Potenza allacciata [kVA]	126	189	
Collegamento alla rete	Cavo di alimentazione nel sistema TNS		
Fattore di potenza	> 0,98 (per potenza d'uscita superiore al 25%)		
Protezione dalla corrente differenziale	Tipo A Tipo B (opzione)		

CAPACITÀ

Efficienza [%]	> 96,5 (in condizioni di lavoro ottimali)		
Corrente max di ricarica [A]	CCS 400	CCS 400 (a 500)	
Intervallo di tensione in uscita [V]	150 - 1000		

COMUNICAZIONE

Modalità di ricarica	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protocollo	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

GENERALI

Alloggiamento	Acciaio galvanizzato		
Colore - Alloggiamento	DB 703		
Colore - pannello frontale	RAL 9005		
Colore - alloggiamento - opzione	Palette RAL		
Grado di protezione	IP 54 IK 10		
Dimensioni d'ingombro [H x W x D] (mm)	2130 x 750 x 980 (Alloggiamento) 2130 x 980 x 1075 (con sistema di gestione dei cavi)		
Peso [kg]	~600	~700	
Livello di emissioni acustiche [dBA]	< 60 (alla distanza di 1 m)		
Intervallo di temperature di esercizio [°C]	- 35 +55 > 40 possibile limitazione della potenza di uscita		
Altitudine di esercizio [m.a.s.l.]	≤ 2000		
Conformità alle normative	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE		

AXON EASY 180



VERSIONI STANDARD | EQUIPAGGIAMENTO

Codice prodotto	Potenza	Connettori	Lunghezza	Contatore	Terminale di pagamento	Branding	Schermo pubblicitario	Split di potenza	Presa AC
AXE-S1G5-114438021-A010D703-510010XXX0	120 U	CCS / CCS	5m / 5m	MID	-	-	-	50/50	-
AXE-S1B0-114438021-A010D703-510010XXX0	180	CCS / CCS	5m / 5m	MID				50/50	

OPZIONI CONFIGURABILI

Categorie Di opzioni	Selezione Di opzioni	Frammento di codice	AXE-O1	-11				1-	010D703-51001	XXX0
Potenza	180kW	B0	●							
	120kW U → 180kW	G5								
Lunghezza del cavo [m] **	5 / 5	44	●							
	7 / 7	88								
	9 / 9	CC								
Contatore	Eichrecht	2	●							
	MID	3								
Terminale di pagamento	-	8								
	PAX IM 30 - CCV	1								
	PAX IM 30 - eService	2	●							
	Payter Apollo - Cloud Solutions	3								
	Valina - Worldine	4								
Branding	-	0								
	Mini	1	●							
	Midi	2								
	Maxi	3								
Schermo pubblicitario	-	2	●							
	23,8"	1								
Presa AC	-	A	●							
	Presa T2S	8								
Protezione dalla corrente differenziale	Tipo A	0	●							
	Tipo B	9								