

AXON EASY 400



SCHEDA TECNICA

CONFIGURAZIONE	CCS CCS	CCS HPC CCS HPC	CCS CCS	CCS HPC CCS HPC	CCS CCS	CCS HPC CCS HPC	
POTENZA	240	240	320	320	400	400	[kW]
UPGRADE DI POTENZA	✓	✓	✓	✓	-	-	
SISTEMA DI BILANCIAMENTO DINAMICO DEL CARICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

POTENZA IN INGRESSO

Alimentazione [V / Hz]	AC, 3x400 / 50					
Potenza allacciata [kVA]	252	252	336	336	420	420
Collegamento alla rete	Cavo di alimentazione nel sistema TNS					
Fattore di potenza	> 0,98 (per potenza d'uscita superiore al 25%)					
Protezione dalla corrente differenziale	Tipo A Tipo B (opzione)					

CAPACITÀ

Efficienza [%]	> 96,5 (in condizioni di lavoro ottimali)					
Compensazione della potenza reattiva attiva	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Corrente max di ricarica [A]	CCS 400 (fino a 500)	CCS HPC 500	CCS 400 (fino a 500)	CCS HPC 500	CCS 400 (fino a 500)	CCS HPC 500
Intervallo di tensione in uscita [V]	150 - 1000					

COMUNICAZIONE

Modalità di ricarica	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protocollo	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

GENERALI

Alloggiamento	Acciaio galvanizzato					
Colore - Alloggiamento	DB 703					
Colore - pannello frontale	RAL 9005					
Colore - alloggiamento - opzione	Palette RAL					
Grado di protezione	IP 54 IK 10					
Dimensioni d'ingombro [H x W x D] (mm)	2130 x 750 x 980 (alloggiamento) 2130 x 980 x 1075 (con sistema di gestione dei cavi)					
Peso [kg]	~500	~550	~600	~650	~700	~750
Livello di emissioni acustiche [dBA]	< 60 (alla distanza di 1 m)					
Intervallo di temperature di esercizio [°C]	- 35 +55 > 40 possibile limitazione della potenza di uscita					
Altitudine di esercizio [m.a.s.l.]	≤ 2000					
Conformità alle normative	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE					

AXON EASY 400



VERSIONI STANDARD | EQUIPAGGIAMENTO

Codice prodotto	Potenza	Connettori	Lunghezza	Contatore	Terminale di pagamento	Branding	Schermo pubblicitario	Split di potenza
AXE-S1G7-114438022-0012D703-510010XXX0	240 U	CCS / CCS	5m / 5m	MID				DLBS
AXE-S1G7-224438022-0012D703-510010XXX0	240 U	CCS HPC / CCS HPC	5m / 5m	MID				DLBS
AXE-S1G8-114438022-0012D703-510010XXX0	320 U	CCS / CCS	5m / 5m	MID				DLBS
AXE-S1G8-224438022-0012D703-510010XXX0	320 U	CCS HPC / CCS HPC	5m / 5m	MID	-	-	-	DLBS
AXE-S1C2-114438022-0012D703-510010XXX0	400	CCS / CCS	5m / 5m	MID				DLBS
AXE-S1C2-224438022-0012D703-510010XXX0	400	CCS HPC / CCS HPC	5m / 5m	MID				DLBS

OPZIONI CONFIGURABILI

Categorie Di opzioni	Selezione Di opzioni	Frammento di codice	AXE-O1	-	2-002D703-51001	XXX0
Potenza	400 kW	C2				
	240 kW U > 400 kW	G7				
	320 kW U > 400 kW	G8				
Connettori #1, #2	CCS / CCS	11				
	CCS HPC / CCS HPC	22				
Lunghezza del cavo [m]	5 / 5	44				
	7 / 7 *	88				
	9 / 9 *	CC				
Contatore	Eichrecht	2				
	MID	3				
Terminale di pagamento	-	8				
	PAX IM 30 - CCV	1				
	PAX IM 30 - eService	2				
	Payter Apollo - Cloud Solutions	3				
	Valina - Worldine	4				
Branding	-	0				
	Mini	1				
	Midi	2				
	Maxi	3				
Schermo pubblicitario	-	2				
	23,8"	1				
Protezione dalla corrente differenziale	Tipo A	0				
	Tipo B (opzione)	9				

* Solo connettori non raffreddati