

SAT 1500 MCS



SCHEDA TECNICA

CONFIGURAZIONE	MCS	MCS / CCS HPC	CCS HPC / CCS HPC	
CORRENTE MAX DI RICARICA [A]	1500	1500 / 600	600 / 600	[A]

COMUNICAZIONE

Modalità di ricarica	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protocollo	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

GENERALI

Alloggiamento	Acciaio galvanizzato
Colore - Alloggiamento	DB 703
Colore - Pannello frontale	RAL 9005
Colore RAL (Altro)	Palette RAL
Rivestimento aggiuntivo	opzione
Rivestimento antigraffiti	opzione
Grado di protezione	IP 54 IK 10
Dimensioni d'ingombro [H x W x D] (mm)	2150 x 1000 x 470
Peso [kg]	~400
Intervallo di temperature di esercizio [°C]	- 35 +55
Altitudine di esercizio [m.a.s.l.]	≤ 2000
Conformità alle normative	TBA
Comunicazione	Fibra ottica
Comunicazione	Ethernet a coppia singola

SAT 1500 MCS



VERSIONI STANDARD EQUIPAGGIAMENTO

Codice Prodotto	Corrente	Connettori	Lunghezza	Contatore	Terminale di Pagamento	Schermo pubblicitario	Branding
S15-S13-401010200000D703-11001000	fino a 1500 A	MCS	3 m	Standard	Pax IM30 e-Service	-	-
S15-S13-421110200000D703-11001000	fino a 1500 A	MCS / CCS HPC	3 m	Standard	Pax IM30 e-Service	-	-
S15-S12-221110200000D703-11001000	fino a 600 A	CCS HPC / CCS HPC	3 m	Standard	Pax IM30 e-Service	-	-

OPZIONI CONFIGURABILI

Categorie Di opzioni	Selezione Di opzioni	Frammento di codice	
			S15-01 - 0 0 00 D703-11001000
Corrente	fino a 600 A	1	
	fino a 1500 A*	2	
Connettori #1, #2	MCS / -	40	
	MCS / CCS HPC	42	
	CCS HPC / CCS HPC	22	
Lunghezza del cavo [m]	3 / -	10	
	4,5 / -	30	
	3 / 3	11	
	3 / 4,5	13	
	4,5 / 4,5	33	
Contatore	Standard	1	
	Eichrecht	2	
	MID	3	
Terminale di pagamento	-	0	
	PAX IM 30 - CCV	1	
	PAX IM 30 - eService	2	
	Payter Apollo - Cloud Solutions	3	
	Valina - Worldline	4	
Schermo pubblicitario	-	0	
	"19	2	
Branding	-	0	
	Mini	1	
	Midi	2	
	Maxi	3	

Scheda tecnica preeliminare

* - solo per la versione MCS