

SCHEDA TECNICA

CONFIGURAZIONE	CCS	CCS CCS	
CORRENTE MAX DI RICARICA [A]	400 (fino a 500)	400 (fino a 500)	[A]

COMUNICAZIONE

Modalità di ricarica	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protocollo	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

GENERALI

Alloggiamento	Acciaio galvanizzato	
Colore - Alloggiamento	DB 703	
Colore - Pannello frontale	RAL 9005	
Colore - Alloggiamento - opzionale	Palette RAL	
Branding	opzione	
Rivestimento antigraffiti	opzione	
Grado di protezione	IP 54 IK 10	
Dimensioni d'ingombro [H x W x D] (mm)	2000 x 400 x 250 (Alloggiamento) 2300 x 630 x 250 (con CMS)	2000 x 400 x 250 (Alloggiamento) 2300 x 860 x 250 (con CMS)
Peso [kg]	~150	~180
Intervallo di temperature di esercizio [°C]	- 35 +55 > 40 possibile limitazione della potenza di uscita	
Altitudine di esercizio [m.a.s.l.]	≤ 2000	
Conformità alle normative	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE	
Comunicazione	Fibra ottica Ethernet (opzionale)	

VERSIONI STANDARD | EQUIPAGGIAMENTO

Codice Prodotto	Corrente	Connettori	Lunghezza	Contatore	Terminale di Pagamento	Schermo pubblicitario	CMS	Branding	Comunicazione	Comunicazione del terminale di pagamento
SA4-S10-105030800900D703-11001000	250 A	CCS / -	5,5 m	MID	-	-	x1	-	Fibra ottica	GSM
SA4-S10-010530800900D703-11001000	250 A	- / CCS	5,5 m	MID	-	-	x1	-	Fibra ottica	GSM
SA4-S10-115530800A00D703-11001000	250 A	CCS / CCS	5,5 m / 5,5 m	MID	-	-	x2	-	Fibra ottica	GSM
SA4-S11-105030800900D703-11001000	fino a 500 A	CCS / -	5,5 m	MID	-	-	x1	-	Fibra ottica	GSM
SA4-S11-010530800900D703-11001000	fino a 500 A	- / CCS	5,5 m	MID	-	-	x1	-	Fibra ottica	GSM
SA4-S11-115530800A00D703-11001000	fino a 500 A	CCS / CCS	5,5 m / 5,5 m	MID	-	-	x2	-	Fibra ottica	GSM

OPZIONI CONFIGURABILI

Categorie Di opzioni	Selezione Di opzioni	Frammento di codice	SA4-01 - 0 0 D703-1 0 1000
Corrente	fino a 250 A fino a 500 A	0 1	●
Connettori #1, #2	CCS / - - / CCS CCS CCS	10 01 11	●
Lunghezza del cavo [m]	5,5 / - - / 5,5 5,5 / 5,5	50 05 55	●
Contatore	Eichrecht MID	2 3	●
Terminale di pagamento	- PAX IM 30 - CCV PAX IM 30 - eService Payter Apollo - Cloud Solutions Valina - Worldline	8 1 2 3 4	●
Numero di terminali	- x1	0 1	●
Schermo pubblicitario	- x1 ("19)	0 2	●
Sistema di gestione dei cavi (CMS)	x1 x2	9 A	●
Branding	- Mini Midi Maxi	0 1 2 3	●
Comunicazione	Fibra ottica Ethernet	1 2	●
Comunicazione del terminale di pagamento	GSM Ethernet	0 1	●