

SCHEMA TECNICA

CONFIGURAZIONE	CCS HPC
Corrente max di ricarica [A]	500 (hasta 600)

COMUNICAZIONE

Modalità di ricarica	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118 DIN 70121
Protocollo	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

GENERALI

Alloggiamento	Acciaio galvanizzato
Colore - Alloggiamento	DB 703
Colore - Pannello frontale	RAL 9005
Colore RAL (Altro)	opzione
Branding	opzione
Rivestimento antigraffiti	opzione
Grado di protezione	IP 54 IK 10
Dimensioni d'ingombro [H x W x D] [mm]	2300 x 735 x 425 2300 x 910 x 430 (con CMS)
Peso [kg]	~ 330
Intervallo di temperature di esercizio [°C]	-35 +55 > 40 possibile limitazione della potenza di uscita
Altitudine di esercizio [m.a.s.l.]	≤ 2000
Conformità alle normative	CE LVD 2014/35/UE EMC 2014/30/UE RED 2014/53/UE
Comunicazione	Fibra ottica

VERSIONI STANDARD I EQUIPAGGIAMENTO

Codice Prodotto	Corrente	Connettori	Lunghezza	Contatore	Terminale di Paga-mento	Schermo pubbli-ci-tario	Branding	Sensore di occupazione
SA6-S12-203030804200D703-11001000	fino a 600 A	CCS HPC	4,5 m	MID	-	-	-	✓

OPZIONI CONFIGURABILI

Categorie Di opzioni	Selezione Di opzioni	Fram-mento di codice	SA6-01	-	0	0	20	D703-11001	00
Corrente	fino a 600 A	2	●						
Connettore	CCS HPC	20	●						
Lunghezza del cavo [m]	4,5 8*	30 A0	●						
Contatore	Eichrecht MID	2 3	●						
Terminale di pagamento	- PAX IM 30 - CCV PAX IM 30 - eService Payter Apollo - Cloud Solutions Valina - Worldline	0 1 2 3 4	●						
Schermo pubblicitario	- 23,8"	4 1	●						
Branding	- Mini Midi Maxi	0 1 2 3	●						
Sensore di occupazione del posto auto	- Sensore di occupazione	0 1	●						

* Opzione disponibile su richiesta